

AltENS AccuTherm AT-C1-1000-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C1-EPS przeznaczone są do magazynowania energii cieplnej oraz współpracy z dodatkowymi źródłami energii dzięki zastosowaniu dolnego wymiennika ciepła. Urządzenia mogą współpracować z pompami ciepła, kotłami grzewczymi, instalacjami centralnego ogrzewania oraz kolektorami słonecznymi. Konstrukcja stalowa wyposażona została w króćce przyłączeniowe dla kilku obiegów grzewczych oraz dolny wymiennik umożliwiający zwiększenie wydajności systemu. Zastosowano demontowalną izolację termiczną EPS poprawiającą utrzymanie temperatury medium i ułatwiającą montaż. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C.

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej




Klasa energetyczna



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS AccuTherm AT-C1-1000-EPS



Parametr	Jedn.	AT-C1-1000-EPS
Pojemność nominalna V	l	809
Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H	"/mm	1 1/2 / 2040
Średnica wewnętrzna $\varnothing d$	mm	640
Średnica bez izolacji $\varnothing D$	mm	790
Średnica z izolacją $\varnothing D1$	mm	950
Króciec spustowy h1	"/mm	3/4 / 60
Króciec przył. wymiennika h2	"/mm	1 1/4 / 323
Króciec przyłączeniowy h3	"/mm	1 1/2 / 553
Króciec przył. wymiennika h4	"/mm	1 1/4 / 921
Króciec przyłączeniowy h5	"/mm	1 1/2 / 1016
Króciec przyłączeniowy h6	"/mm	1 1/2 / 1479
Króciec przyłączeniowy h7	"/mm	1 1/2 / 321
Króciec przyłączeniowy h8	"/mm	1 1/2 / 784
Króciec przyłączeniowy h9	"/mm	1 1/2 / 1247
Króciec przyłączeniowy h10	"/mm	1 1/2 / 1710
Powierzchnia wymiennika	m ²	3,2
Wysokość H	mm	2040
Waga	kg	213
Klasa energetyczna	-	B